



**popis výrobku:** lišty jsou určeny k připevnění přístrojů v rozváděčích, rozvodnicích, ovládacích skříních a podobných zařízeních

na nosnou lištu mohou být přístroje nasunuty z boku (např. jističe, stykače, relé, chrániče, spínací hodiny, řadové svorky) nebo navaknuty zepředu a zaaretovány

lišty jsou vyráběny ve variantě s průběžným děrováním, neděrované nebo s výštipy na obou koncích pro přichycení na podložku

**povrchová úprava:** S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
 ZNCR - zinkochromát, vrstva zinkového povlaku 10  $\mu\text{m}$   
 XX - bez povrchové úpravy

**tloušťka plechu:** 1 mm

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60715

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	povrchová úprava	popis	šířka x výška (mm)	délka (m)
<b>TS35_XX</b>	bez povrchové úpravy	s výštipem	35 x 7,5	dle specifikace
<b>TS35_ZN_S</b>	Sendzimir			
<b>TS35_ZN-CR_ZNCR</b>	ZNCR			
<b>TS35_P_XX</b>	bez povrchové úpravy	-	35 x 7,5	3
<b>TS35_ZNP_S</b>	Sendzimir			
<b>TS35_D_XX</b>	bez povrchové úpravy	s děrováním	35 x 7,5	dle specifikace
<b>TS35_DZN_S</b>	Sendzimir			
<b>TS35_DZN-CR_ZNCR</b>	ZNCR			
<b>TS35_DP_XX</b>	bez povrchové úpravy			
<b>TS35_DZNP_S</b>	Sendzimir			3

Příklad: TS 35 DZN-CR 0.2: děrovaná lišta, povrchová úprav ZNCR, délka 0,2 m