



Rozvodnice zapařtřená volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezřr. svorky

VU24NC

#### Provedení

typ upevnění	zapařtřená montáž
--------------	-------------------

#### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

#### Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	30
Blokovatelné	ne

#### Materiály

Hmotnost mědi v produktu	0,124 kg
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
Barva	bílá
barva	čistě bílá
materiál	umělá hmota
materiál rozvaděče	plast
Materiál krytu	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

#### Rozměry

Vestavná hloubka	90 mm
hloubka	94,5 mm
výška	505,5 mm
délka	505,5 mm
šířka	348 mm
Počet modulů	12

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ne
-------------------------------	----

#### Zařízení

Počet jednotek	12
počet řad v rozvaděči	2
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN lišt	2

#### Normy

zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Evropská direktiva WEEE	není dotčeno

#### Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP30
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
neobsahuje halogeny	ano

#### Podmínky použití

Provozní teplota
------------------