



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24Q-3 [ G24q-3]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	950 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	950 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	250 mA

Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	20-50 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	76 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm


Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes

# CorePro LED PLC

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654115900
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541159
Objednávací kód	54115900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001200802
Celková hmotnost (kus)	0.088 kg


## Rozměrové výkresy





LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	163.6 mm
PLC 9W 830 4P G24q-3					



## Fotometrické údaje



General Information 13 Photo Lighting 2.1 Page 12





Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

