

LED svítidlo Ursa R, 1,5W, 3000K, 58lm, IP65

Kód produktu: **ML-517.003.19.0**

Typ produktu: **URS-R-1,5W3000K-B**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED nástěnné a fasádní svítidlo Ursa R, černá barva, 1,5W, 230V, IP65, teplá bílá (3000K), světelný tok 58lm, vyzařovací úhel 110°, CRI 80, životnost až 30.000h, rozměry Ø105 x 20, materiál hliník/plast, nestmívatelné.**



Venkovní fasádní LED svítidla jsou určena pro osvětlení budov, balkónů, teras, pergol, altánů, zdí, stropů, přístěnků a dalších objektů v exteriéru. Vhodnou kombinací svítidel se dají vytvořit neobyčejné světelné efekty. Zajímavý design svítidla, dostatečný **světelný výkon 58 lm**, nízká **spotřeba elektrické energie 1,5 W**, vysoký stupeň krytí **IP65**, to jsou základní parametry pro moderní venkovní osvětlení. LED technologie výrazně ušetří Vaše náklady na elektrickou energii a zajistí rychlou návratnost Vaší investice. Svítidla se vyznačují jednoduchou instalací.

I materiál těla svítidla Hliník a materiál krytu svítidla Plast opálový, působí velmi příjemně a v kombinaci s barvou těla svítidla, která je **Černá a barvou světla 3000 K**, tvoří harmonický celek působící velmi elegantně. Světlo je vyzařováno v **úhlu °** přes kvalitní difuzor a je rovnoměrně vyzařováno do prostoru.

Podle výběru svítidla tvoří světlo zajímavé obrazce, úzké nebo široké kužele, polokoule, směrové nebo rozptýlené paprsky. Navazující světelné koridory a možnost využití světelného toku do jednoho nebo dvou směrů vedou k netradičnímu světelnému řešení. Tvary svítidel jsou také rozmanité a můžete volit mezi čtverci, obdélníky nebo kulatým tvarem

Radost každému uživateli udělá i vysoká hodnota indexu podání barev **CRI80-89 (třída 1B)**.

U venkovních LED svítidel oceníte také prakticky okamžitý náběh na plný světelný výkon, nedochází tak k nepříjemnému a zdlouhavému pozvolnému rozsvěcování, se kterým se snad každý z nás setkal při použití kompaktních zářivek (neboli úsporných žárovek). Bezpečnost na prvním místě.

Co se týká napájení, můžete naše LED svítidlo bez obav připojit na **napětí v rozsahu 220 - 240 V**. Součástí všech venkovních svítidel a je už totiž i odpovídající napájecí LED driver proudový, který se stará o přeměnu síťového napětí na velikost plně vyhovující integrované elektronice.

Konstrukce LED svítidla je koncipována na **30000 hodin** provozu a nabízíme **36 měsíců záruční lhůtu**. Toto LED svítidlo díky kvalitní elektronice vydrží bez problémů vysoký počet sepnutí, proto mu časté spínání nedělá žádný problém a můžete jej připojit na pohybový senzor. Provozní teplota -20 - +60° vyhovuje našim klimatickým podmínkám. Rozměry jsou délka mm, šířka mm a hloubka 20 mm.

Stále váháte, zda je pro Vás toto venkovní LED svítidlo to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED[®] je navíc zcela bezpečné a ve srovnání se svítidly osazenými kompaktními úspornými žárovkami také ekologické, protože neobsahuje vůbec žádné množství toxické rtuti ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ano**
 Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**
 Vhodné pro stropní montáž: **ne**
 Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**
 Vhodné pro přisazenou montáž: **ano**
 Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**
 Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**
 Typ světelného zdroje: **LED**
 Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**
 Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**
 S pohybovým čidlem : **ne**
 Se senzorem osvětlení: **ne**
 Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**
 S větracími otvory: **ne**
 Max. celkový příkon [W]: **1,5**
 Jmenovitý světelný tok [lm]: **58**
 Převládající barva světla: **Bílá**
 Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**
 Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**
 Výška / hloubka [mm]: **20**
 Vnější průměr [mm]: **105**
 Teplota okolí [°C]: **-20 - +60**
 Výkon světelného zdroje [W]: **1,5**
 Barevná teplota [K]: **3000**
 Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**
 Barva světla: **teple bílý WW**
 Záruka McLED [M]: **36**
 EAN: **8595607236331**

Se světelným zdrojem: **ano**
 Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**
 Objímka: **Bez**
 Materiál pouzdra: **Hliník**
 Barva krytu: **Černá**
 Materiál difuzoru: **Plast opálový**
 Provedení mřížky: **Bez**
 Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**
 Provozní jednotka: **LED driver proudový**
 Provozní jednotka součástí: **ano**
 Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**
 Výstup světla: **Přímý**
 Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **F**
 Stupeň krytí (IP): **IP65**
 Třída ochrany: **II**

