

Flexibilní chráničky a armatury

Spirálově zesílené PVC

ENERGY
IP65

Typ

ENERGY S-130

Konstrukce: hladká vnitřní stěna, spirálově formované PVC, ohebná hadice se spirálovým zesílením UPVC a ohybnou PVC vrchní vrstvou v černé nebo světle šedé barvě.

Použití: pro ochranu pohyblivých elektrických, elektronických a telekomunikačních vedení a jako ochrana přívodů strojů. Chráničky mohou být položeny v zemi, betonu, zdivu i pod omítkou. Chránička je samozhášivá a je možno ji pokládat na i do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti (A – C3).

Hadice

- Vysoce ohebná
- Odolává torznímu pohybu
- Vysoce odolná proti nárazu
- IP klasifikace: IP65
- Určená pro teploty od -5 °C do + 70 °C
- Samozhášivý materiál
- UV odolná
- Mechanická odolnost 520 N
- Standardní barva černá, na objednání světle šedá



Armatury

MPC

- Nylon PA66
- Tlaková armatura s těsněním
- Vnější závit s pojistnou maticí
- IP klasifikace: IP65
- Vysoce teplotně odolná
- Odolná oleji



MPC90

- 90 koleno z nylonu PA66
- Tlaková armatura s těsněním
- Vnější závit s pojistnou maticí
- IP klasifikace: IP65
- Vysoce teplotně odolná
- Odolná oleji



nominální velikost	typ chráničky	délka	vnější průměr	vnitřní průměr	MPC		MPC90			
					metrický závit	typ vývodky přímé	PG závit	typ vývodky přímé	metrický závit	typ kolene 90°
12	S-130-12	25	14,5	10,0	M16	MPC-12-M16B				
16	S-130-16	25	16,5	12,0	M16	MPC-16-M16B	PG11	MPC-16-PG11B	M16	MPC90-16-M16B
16					M20	MPC-16-M20B	PG13	MPC-16-PG13B	M20	MPC90-16-M20B
20	S-130-20	25	21,5	16,0	M20	MPC-20-M20B	PG16	MPC-20-PG16B	M20	MPC90-20-M20B
25	S-130-25	25	27,5	22,0	M25	MPC-25-M25B	PG21	MPC-25-PG21B	M25	MPC90-25-M25B
32	S-130-32	25	33,5	28,0	M32	MPC-32-M32B	PG29	MPC-32-PG11B	M32	MPC90-32-M32B
40	S-130-40	25	41,0	35,0	M40	MPC-40-M40B	PG36	MPC-40-PG36B	M40	MPC90-40-M40B
50	S-130-50	25	46,4	40,0	M50	MPC-50-M50B				
63	S-130-63	25	57,0	50,0			PG48	MPC-63-PG48B		

Další dodávané velikosti: 70, 72, 80, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250

