



ELEKTRA 3, 3K, 3L



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L11B	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	-
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	-
Napájecí zdroj	Tridonic	-
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
IP	IP54	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Montura	polypropylen	
Barva montury	bílá, hnědá	
Stínidlo	polykarbonát čirý, polykarbonát opálový (svítidlo s LED zdrojem)	
Držení stínidla	bajonetové	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	průmyslové prostory, chodby, exteriér	

VARIANTY

LED:

	Typ	Prívod [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Záruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K	
ELEKTRA 3	LED-1L11B07/IN-152P x.000	8	970	1010	800	830	5
ELEKTRA 3K	LED-1L11B07/IN-152P Kx.000	8	970	1010	800	830	5
ELEKTRA 3L	LED-1L11B07/IN-152P Lx.000	8	970	1010	800	830	5

STANDARD:

	Typ	Příkon [W]	Objímka
ELEKTRA 3	IN-152 x	60	E27
ELEKTRA 3K	IN-152 Kx	60	E27
ELEKTRA 3L	IN-152 Lx	60	E27








x – B...bílá, H...hnědá

.000 – 3000K nebo 4000K

* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

ELEKTRA 3			
ELEKTRA 3K			
ELEKTRA 3L			

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

