



## Přisazené mřížkové svítidlo

**MODUS LLLX6000, vysoké, 2x LED 840, 1558mm, mřížka MAT, přisazené, NONSELV 350mA , obal čela+fólie**

**Kód:** LLLX6000RL2MAT4ND

**EAN:** 8596099047535



### Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP20</b>
Barva korpusu:	<b>Bílá</b>	Závěsná montáž:	<b>Ano</b>
Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>	Přisazená montáž:	<b>Ano</b>
Montáž na strop:	<b>Ano</b>		

### Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED nevyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>6200</b>
Příkon svítidla (W):	<b>57</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>109</b>
Barva světla (K):	<b>4000</b>	Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>
Se zdrojem:	<b>Ano</b>	Barva světla:	<b>Bílá</b>

### Optický systém

Výstup světla:	<b>Přímé</b>	Typ mřížky:	<b>Matné</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Vhodné pro práci s monitorem:	<b>Ano</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Širokozářič 41-80°</b>		

## Rozměry

Délka (mm):	<b>1558</b>	Šířka (mm):	<b>264</b>
Výška/Hloubka (mm):	<b>60</b>	Vestavná délka (mm):	<b>1250</b>
Vestavná šířka (mm):	<b>180</b>	Velikostní verze:	<b>L</b>
Hmotnost (kg):	<b>4</b>		

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>I</b>	Typ napětí:	<b>AC</b>
Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>	Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>
Nestmívatelné:	<b>Ano</b>		