

MALÉ ZÁSOBNÍKY

MALÉ ZÁSOBNÍKY 5 A 10 LITRŮ, MONTÁŽ NAD UMYVADLO, BEZTLAKOVÉ

ESH 5 O-N Trend



ESH 10 O-N Trend

**ESH O-N Trend**

POUŽITÍ: Přístroje ESH O-N Trend jsou vhodné pro zásobování jednotlivých odběrných míst teplou vodou, např. k zásobování umyvadla v technické místnosti nebo dřezu v kuchyni. Beztlakový přístroj, použití pouze s beztlakovou baterií. Montáž nad umyvadlo.

VYBAVENÍ A KOMFORT: Plynulé nastavování teploty 35 °C - 85 °C přes otočný regulátor. Indikace ohřevu pomocí světelné kontrolky.

INSTALACE: Instalační systém PROFI-RAPID pro rychlou a jednoduchou montáž. Jednoduchá výměna díky upevňovacím bodům běžně používaným na trhu. Jednoduchá nástěnná montáž pomocí univerzální montážní lišty, která je součástí dodávky. Připojovací kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem. Krytí IP 24 D (ochrana proti střikající vodě).

BEZPEČNOST A KVALITA: Robustní měděné trubkové topné těleso pro dlouhou životnost. Bezpečnostní omezovač teploty s možností opětovného zapnutí po odstranění příčiny vypnutí.

- » Beztlakový přístroj pro rychlé zásobování teplou vodou bez čekání
- » Plynulé nastavení teploty od cca 35 °C do 85 °C
- » Elektrické připojení do zásuvky s ochranným kontaktem
- » Bezpečnostní omezovač teploty s možností resetu

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka
201388	ESH 5 O-N Trend	2 kW	415 mm	252 mm	233 mm
201393	ESH 10 O-N Trend	2 kW	506 mm	296 mm	276 mm

Technické údaje

Typ	ESH 5 O-N Trend	ESH 10 O-N Trend
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Tepelná ztráta/24 hod.	0,27 kWh	0,31 kWh
Barva	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24
Třída energetické účinnosti	A	A
Hmotnost	3,1 kg	5 kg
Přípojky vody	G 1/2 A	G 1/2 A

ESH 5 O-N Trend +A

**ESH 5 O-N Trend s pákovou baterií**

Provedení a technická výbava jako u ESH 5 O-N, s pákovou baterií na stěnu, jedná se o kompletní sadu.

- » Malý zásobník a nástěnná páková baterie jsou součástí jednoho balení

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka
201389	ESH 5 O-N Trend +A	2 kW	415 mm	252 mm	233 mm

ESH 10 O-N Trend +A

**ESH 10 O-N Trend s pákovou baterií**

Provedení a technická výbava jako u ESH 10 O-N, s pákovou baterií na stěnu, jedná se o kompletní sadu.

- » Malý zásobník a nástěnná páková baterie jsou součástí jednoho balení

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka
201395	ESH 10 O-N Trend +A	2 kW	506 mm	296 mm	276 mm