



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Kompletní mechanismus
Počet zásuvek	2
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Česká republika Česká republika
Dodatečné informace o konektoru	Uzemňovací kolík
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Upevnění	2 fixační body
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava	Lesklý
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochraně fólií
Standardy	IEC 60884-1
Hloubka zapuštění	27 mm
Hloubka	35,3 mm
Šířka	85 mm
Výška	125 mm
Hmotnost přístroje	0,0864 kg
Povrchová úprava	Neupravená
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP21 D
Popis prostředí	Alkohol Bélidlo Tekuté mýdlo Aceton Kapalina na čištění oken Odolný UV Benzín Olej

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	86,4 g
Výška balení 1	3,8 cm
Šířka balení 1	8,4 cm
Délka balení 1	12,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	488 g
Výška balení 2	13,7 cm
Šířka balení 2	10,3 cm
Délka balení 2	19,3 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	90
Hmotnost balení 3	9,487 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------