



## Nástěnné konvektory série DX

Okamžité teplo a tichý ohřev vzduchu v klasickém designu s digitálním displejem

### Popis:

Nástěnné konvektory řady DX5 jsou flexibilním řešením pro vytápění v přechodném období i pro plné vytápění malých a středních místností. Vzduch je nehlukně ohříván prouděním směrem nahoru kolem topných prvků a rovnoměrně distribuován po místnosti. Cirkulace teplého vzduchu probíhá ve velkém objemu a dosahuje vysoké účinnosti. Plný topný výkon je k dispozici okamžitě bez časového zpoždění nebo ztrát.

### Funkce:

- Digitální displej s ukazatelem zvolené teploty a možností týdenního programování.
- Otočný přepínač se dvěma stupni pro přizpůsobení výkonu topidla požadavku.
- Obzvláště tichý a rovnoměrný ohřev vzduchu.
- Funkce ochrany proti zámrazu.
- Mimořádná bezpečnost díky ochraně proti přehřátí a integrované kontrolce provozu.
- Optimalizovaná spotřeba včetně funkce EcoStart a inteligentního automatického topení pro nastavené časové programy.

### Design:

- Díky vysoce kvalitnímu provedení v elegantní bílé barvě vhodně doplní každý obytný i kancelářský prostor.

### Montáž:

- 1,5 m dlouhý připojovací kabel se zástrčkou pro snadné připojení do zásuvky.
- Snadné čištění a rychlá montáž díky sklopnému nástěnnému držáku.

Model	Kat. č.	Topný výkon W	Připojení	Ochranná třída	Stupeň krytí	Š x V x H mm	Hmotnost kg
DX 512E	380830	800 / 1200	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	I *	IP20	585 x 383x 123**	3,8
DX 520E	380840	1200 / 2000	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	I *	IP20	585 x 383x 123**	3,8
DX 530E	380850	2000 / 3000	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	I *	IP20	710 x 383x 123**	4,5

\* s ochranným vodičem

\*\* 104 mm bez nástěnného držáku